



GEDA 500 Z/ZP-2 SL

Transportplattform GEDA 500 Z/ZP-2 SL har en 3,2 m lång korg och ersätter den äldre modellen GEDA 7P.

Denna typen av hiss är en kombinerad Transportplattform och Materialhiss och är tillåtna för persontransport men är främst tänkta att användas för transport av material. I jämförelse med en personhiss där lyfthastigheten normalt ligger på 24->90 m/min är motsvarande lyfthastighet 12 m/min när transportplattformen används som personhiss. Vid transport av material är lyfthastigheten 24 m/min.

Korgens invändiga mått är 3,2 x 1,0 m.

Korgens utvändigt mått 3,5m lång x 2,30 bredd

Platsbehov botten plan med inhägnad och ingångs lucka utfälld 5.5m lång 2,7m bred

Tekniska data:	GEDA 500 Z/ZP-2 SL
Lyftkapacitet (person- / materialtransport)	500/500 kg
Max. antal personer	5
Korgstorlek, invändigt mått	3,2 x 1,0 m
Max. bygghöjd	100 m
Lyfthastighet (person- / materialtransport)	12/24 m/min
Elektrisk anslutning	3,0/6,1 kW, 400 V, 16 A
Mastsystem	GEDA Unimast
Förankringsavstånd (1:a, mellanliggande, fri mastspets)	≤ 4,0 / 6,0 / 3,0 m