

RTX-SC3

Dikesvältar



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Den smarta fjärrstyrda vibrator-dikesvälten

RT-välten är idealiskt anpassad för komprimering av utgrävningar och grunder för fundament, vägar och parkeringsplatser. Komprimering av leraktig mark är RT` s specialitet. Fårfotstrummorna tillsammans med den justerbara centrifugalkraften uppnår optimala resultat. Tillgänglig med två olika trumbredder. Fjärrstyrningssystemet använder infraröd teknologi för maximal säkerhet: Maskinen inaktiveras så fort siktlinjen mellan operatören och maskinen bryts. Avståndssensorn stoppar RT`n så fort den rör sig inom 2 m från operatören. Tillgänglig med val av Kohler- eller Kubota-motorer.

- Ett patenterat tredje infrarött mottagaröga på ovasidan av dikesvälten säkerställer att fjärrkontrollens kontakt bibehålls permanent, även i kurviga diken.
- Underdelen är helt underhållsfri eftersom drivsystem och vibratorer är permanent smorda. Detta gör den mest ekonomisk att använda genom hela sitt serviceliv.
- Vibratoraggregaten under axeln i varje trumma betyder mer effektiv överföring av komprimeringskraften till marken, vilket i sin tur medför enastående komprimeringsresultat. Som tillägg skall nämnas att den låga positionen på vibratoraggregaten också förbättrar maskinens stabilitet och minskar risken att maskinen välter.
- Motors kontrollmodul med diagnostiska LED-lampor övervakar maskinen funktioner som oljetryck, kylarnivå, motortemperatur, glödstift, batteri och luftfiltrets kapacitet.
- RTX-SC3 - två välter i en: Tillsatstrummorna tillåter enkel

ändring mellan 82 och 56 cm. Monteringspunkterna är nära
huvu, skyddade mot tung nedsmutsning och skador.
Avskrapare i två olika bredder, vid smal arbetsbredd
medföljer i standardpaketet blindskruvar för pluggning av
bulthålen.

RTX-SC3 Tekniska data

	RTX-SC3	RTX-SC3
Driftsdata		
Arbetsvikt kg	1.467	1.495
L x B x H mm	1853 x 820 x 1270	1853 x 820 x 1270
Valsdiameter mm	520	520
Valsbredd (min.) mm	560	560
Valsbredd (max.) mm	820	820
Centrifugalkraft (min.) kN	34,2	34,2
Centrifugalkraft (max.) kN	68,4	68,4
Frekvens Hz	41,7	41,7
Linjelast statisk (per trumma) N/mm	9,6	10
Linjelast dynamisk (per trumma) N/mm	45	45
Körhastighet framåt km/tim	2,5	2,5
Körhastighet bakåt km/tim	2,5	2,5
Vändradie mm	1.600	1.600
Ytkapacitet max. (beroende på markbeskaffenhet) m ² /h	990	990
Lutningsförmåga max. (utan vibration) %	50	50
Lutningsförmåga max. (med vibration) %	50	45
Motor		
Motortyp	Vattenkyld 3-cylindrig dieselmotor med elstart	Vattenkyld 3-cylindrig dieselmotor med elstart
Motortillverkare	Kubota D902	Kohler KDW 1,003
Cylindervolym cm ³	898	1.028
Arbetsprestanda (DIN ISO 3046) kW	15,5	14,8
Varvtal/hastighet rpm	3.000	3.000
Bränsletyp	Diesel	Diesel
Bränsleförbrukning: l/tim	4,5	4,5
Tankvolym l	24	24

* RTX-modelltrummor kan konfigureras för 820 mm(32 tum) eller 560 mm (22 tum) bredd.

Anmärkning: Produkternas tillgänglighet kan variera från land till land. Det är möjligt gjorde informations / produkter kanske inte är tillgängliga i ditt land. Mer detaljerad information om motoreffekt kan hittas i bruksanvisningen; Uttryckt strömmen kan variera beroende på specifika driftsförhållanden. Med reservation för ändringar och fel undantagna. Så Gäller illustrationer.
Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.