

K11H



K11 H är den högra långsidan som tillsammans med K10 skapar större utrymmen. K11H har en dörr på långsidan och två fönster på vardera kortsida för mycket ljusinsläpp.

Standardplanlösning – specifikationer

GOLV

Golvbjälklag
Plastmatta med uppvik
Golvspånskiva
Regel 45x145 mm
Viasol impregnerad granplywood
Stålräm med gaffelfickor

EL

Elanslutning 32 A CEE
Elcentral IP 30 med jordfelsbrytare
Automatsäkring typ C
Radiatorer under fönster
Närvarostyrd belysning
2 st dubbeluttag vid varje fönster

TAK

Takbjälklag
Takpapp enlagstäckning
12mm Granplywood
Ventilerad luftspalt mellan åsar
Regel 45x120mm
Vit folierad spånskiva

FÖNSTER

Träfönster 12x12 3-glas isolerkasset
Listverk
Vitmålad furu med aluminium-utsida

FASAD

Dubbel fas spontad granpanel
Spikregel med luftspalt
Vidspärr
Regel 45x95
Björkplywood vit
Plåtdetaljer av galvaniserad plåt

DÖRR

1 st Dörrplugg
Låshus med trycke och täckskyltar
Aluminiumram med stålplåt och extruderad polyuretanskum 9x21

TILLVAL

Gardiner
Fönstergaller
Låsbom
Kodlås
Bord och stolar
Ventilationsaggregat Mitsubishi/Air Green
Till- och frånluft med energiåtervinning

VENTILATION

Till- och frånluftsventiler i gavlar